

DILUYENTE T

Código: **DLY-T25 / T100** Color: **INCOLORO** Tipo: **DILUYENTES**

DESCRIPCION

Disolvente de naturaleza aromática

USOS

- Diluyente de pinturas en base solvente empleadas en señalización horizontal de carreteras.
- Reduce la viscosidad de la pintura añadido en pequeñas cantidades, no emplear más del 1% para esta aplicación.
- Para limpieza de equipos y útiles de trabajo en el sector de señalización de carreteras.

PROPIEDADES

- Líquido Incoloro.
- Deja restos grasos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

| CARACTERISTICA | METODO | TOLERANCIA | VALOR | CLASE |
|--------------------------|-------------|---|-------|-------|
| Punto de Inflamación, °C | ASTM D 93 | Valor declarado $\pm 2^{\circ}\text{C}$ | 12 | |
| Densidad a 15°C, gr/cc | ASTM D 4052 | Valor declarado $\pm 0,02$ | 0,87 | |

CONDICIONES APLICACIÓN

- Para disminuir la viscosidad de la pintura una vez añadido agitar hasta conseguir una homogenización total
- Para limpieza de equipos y útiles de trabajo: dejar el equipo con el diluyente y eliminar los restos de pintura con ayuda de una brocha. Secar posteriormente el equipamiento una vez limpio

DOSIFICACION

- Dosificación estándar como diluyente de pinturas: no usar mas del 1%-3% sobre el peso de pintura (tener en cuenta la cantidad añadida para el espesor de película final)

DILUCION

- utilizado como diluyente para pinturas en base solvente añadir de un 1% a un 3% del DILUYENTE T (tener en cuenta la cantidad añadida para el espesor de película final)

ALAMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en los envases originales, en lugar cerrado y protegido de las condiciones climáticas extremas
- Proteger el producto y evitar su exposición a la luz y a fuentes de calor

PRECAUCIONES

- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
- Facilmente inflamable
- Usar en lugares bien ventilados
- Ver ficha de datos de seguridad

PRESENTACION

- DLY-T25: Envases homologados de 25 litros
- DLY-T1000: Envases homologado de 1000 litros

DATOS PARA EL TRANSPORTE

- Terrestre ADR/RID: UN 1294 TOLUENO, 3 GE II D/E
- Marítimo IMD: UN 1294 TOLUENO, 3, GE II. Contaminante del Mar: NO
- Partida estadística aduanera: Código Taric 3208.20.90

GESTION DE RESIDUOS

- Tratar los residuos generados de acuerdo con la legislación vigente.

DILUYENTE T

Código: **DLY-T25 / T100** Color: **INCOLORO** Tipo: **DILUYENTES**

INFORMACION COMPLEMENTARIA

No aplica

DURABILIDAD

No aplica