

PLASTIGUM PEGAMENTO CAPTAFAROS

Código **PG-0108**

Color: **GRIS**

Tipo **PEGAMENTOS**

DESCRIPCION

Adhesivo para captafaros. Dos Componentes de aplicación en frío de color gris asfalto .

USOS

- Pegamento para captafaros en asfaltos.
- Recomendado también como pasta bicomponente reparador de grietas en asfaltos, o relleno de juntas semi-rígidas

PROPIEDADES

- Excelente agarre.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- RENDIMIENTO: permite la colocación de 10 a 12 captafaros por kilos de pegamento empleado.

CARACTERÍSTICA CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUES	MÉTODO METHOD METHODE	TOLERANCIA TOLERANCE TOLÉRANCE	VALOR VALUE VALUER	CLASE CLASS CLASSE
Densidad TP Gr/cc	UNE EN 12802	Valor declarado \pm 0,1	1,92	
Tiempo de secado No pick-up, C (min)	UNE 135202	t \leq 45 minutos	<45 MIN	
Resistencia a la tracción Kg/m ²		No aplica	150	
Color	RAL		GRIS	

CONDICIONES APLICACIÓN

- Aplicación manual a espátula, directamente sobre la base del captafaros.
- Aplicar sobre superficies limpias de polvo grasa o suciedad y sin humedad. No aplicar sobre grietas, juntas o superficie deterioradas
- No aplicar sobre marcas o pinturas existentes.
- No aplicar a temperatura ambiente inferior a + 5°C, no hay curado.
- No aplicar en asfaltos con humedad.

DOSIFICACION

- Incorporar el catalizador sobre la base del pegamento, agitar y homogeneizar hasta conseguir una perfecta mezcla.
- La proporción de catalizador necesaria depende de la temperatura:
 - o Entre 5 °C y 15°C se utilizará todo el contenido de la bolsa
 - o Entre 15°C y 25°C se utilizará $\frac{3}{4}$ de la bolsa de catalizador
 - o Entre 25°C y 40°C se utilizará la mitad de la bolsa
- Una vez mezclado se debe utilizar de inmediato.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en los envases originales y en lugar cerrado y protegido de las condiciones climáticas extremas
- Proteger el producto y evitar su exposición al calor y la luz
- Consumir preferentemente antes de 6 meses desde la fecha de fabricación

PRECAUCIONES

- Ver ficha de datos de seguridad

PRESENTACION

- PG-0108-25: Envase homologado de 2,5 kilos. Caja de 20,4 kilos con 8 botes y 8 bolsas de catalizador. Palet de 8 cajas y 163,2 kg.
- CTS-050: Bolsa de catalizador al 30% de 50 g
- PG-0108-17: Envase homologado de 1,7 kilos. Caja de 30,6 kilos con 18 botes y 18 bolsas de catalizador. Palet de 8 cajas y 244,8 kg.
- CTS-030: Bolsa de catalizador al 30% de 30 g

PLASTIGUM PEGAMENTO CAPTAFAROS

Código **PG-0108**

Color: **GRIS**

Tipo **PEGAMENTOS**

DATOS PARA EL TRANSPORTE

- Terrestre ADR/RID: UN 1263 PINTURA, 3 ,III D/E
- Terrestre : este material se puede transportar sin adr por cantidad limitada , LQ
- Marítimo IMD: UN 1263 PINTURAS, 3, III punto de inflamación < 23°C, Contaminante del Mar: NO
- Partida estadística aduanera: Código Taric 3210.00.90

GESTION DE RESIDUOS

- Tratar los residuos generados de acuerdo con la legislación vigente.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

- Este producto se transporta en LQ por las condiciones de su envasado.

DURABILIDAD

No aplica.