

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° 19

1. Código de identificación única del producto tipo :

850-125 (MBG1A5T Varilux Special)

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4 :

850-125 (MBG1A5T Varilux Special)

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante :

**Mezcla de esferas de vidrio y áridos antideslizantes (40%)
Materiales de postmezclado en pinturas, termoplásticos y plásticos en frío,
inmediatamente después de la aplicación sobre la calzada**

4. Nombre, nombre o marca registradas y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5 :

**Sovitec France SAS
ZI Sainte Agathe BP 50098
57192 FLORANGE**

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

6. El organismo notificado IFSTTAR ha realizado, según el sistema 1, las siguientes tareas :

- Determinación del producto tipo y ensayo inicial de tipo (comprende la toma de muestra)
- Inspección inicial de la fábrica y el control de producción en fábrica, y
- Vigilancia, evaluación y autorización permanente del control de producción en fábrica y la concesión del certificado de constancia de prestaciones 1165-RPC-2005-PS-01

7. Prestaciones declaradas :

<i>Características esenciales</i>	<i>Prestaciones</i>		<i>Especificaciones técnicas armonizadas</i>
Granulometría	Tamiz (µm)	Masa retenida acumulada %	EN 1423 : 2012
	710	0 - 2	
	600	0 - 10	
	355	25 - 50	
	212	60 - 100	
	125	95 - 100	
Porcentaje ponderado máximo de microesferas de vidrio defectuosas	PASA		
Características de visibilidad : Índice de refracción	Clase A		
Sustancias Peligrosas: Arsénico / Antimonio / Plomo	CLASE 1 : ≤ 200 ppm		
Durabilidad :	Resistencia al agua, al ácido clorhídrico, al cloruro de calcio y al sulfuro de sodio: PASA		

<i>Características esenciales para los áridos antideslizantes transparentes</i>	<i>Prestaciones</i>		<i>Especificaciones técnicas armonizadas</i>
Granulometría	Tamiz (µm)	Masa retenida acumulada %	EN 1423 : 2012
	1000	0 - 2	
	850	0 - 10	
	600	0 - 40	
	425	60 - 100	
	250	95 - 100	
150	99 - 100		
Coordenadas cromáticas	Transparente		
Factor de luminancia	Transparente		
Durabilidad : Resistencia a la fragmentación (Friabilidad)	Max 20		

8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por :

Eric Gworek
Quality Manager

06/01/2014 ,Florange

Firma

SOVITEC FRANCE SAS
Rue Lavoisier - ZI Sainte Agathe
CS 50098
F-57192 FLORANGE Cedex.
Tél. 03 82 59 17 89 - Fax 03 82 52 91 22

